


## Gitter, feuerhemmend, hochleistungsfähig (EN 1634 - 1)

*Grille murale coupe-feu haute performance*

**1594..**

*Griglia da muro para fuoco hi performance*

No. Art.		B	H	Freier Querschnitt Passage libre cm <sup>2</sup> Passaggio d'aria cm <sup>2</sup>	
1594 2020 03	ZINK	200	200	290	1
1594 3030 03	ZINK	300	300	720	1

**Gitter für Zu- und Abluft von Lüftungsschächten. Auch geeignet für Außenanwendungen (Gitterschutz mit Wetterschutz- oder Lamellengitter) beziehungsweise für industrielle Zwecke, wo aggressive Bedingungen zu erwarten sind.**

**Schwellt auf bei zirka 120°C und schliesst damit die Luftzufuhr.**

**120 Minuten Feuerhemmend nach EN1634-1.**

*Pour l'entrée et la sortie d'air de conduits de ventilation, cloisons et portes. Convient également pour applications extérieures (grille à protéger avec grille murale) et/ou industrielles qui subissent des situations agressives.*

*Gonfle à environ 120°C et coupe l'entrée d'air.*

*Coupe-feu 120 minutes selon EN1634-1.*

*Per l'ingresso e l'uscita dell'aria dei condotti di ventilazione, pareti divisore e porte. Utilizzabile anche per applicazioni esterne (griglia di protezione) o industriali, sottoposte ad ambienti aggressivi. Gonfia a circa 120°C e taglia l'entrata di aria. Parafuoco 120 minuti secondo EN1634 -1.*