

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-086	2700 K
004-178	3000 K
010-087	4000 K

MODUL Q 9

DECKENLEUCHTE / CEILING LUMINAIRE

Extrem flache, nur 10 mm hohe LED.next Deckenleuchte für Direktmontage in abgehängte Decken, Lichtaustritt ca. 95 % direktstrahlend, breit abstrahlend, zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht, externer Nimbus-Konverter erforderlich, dieser kann in die abgehängte Decke integriert werden.

2 W LED.next ≈ 10 W Halogen

Ultra-flat LED.next ceiling luminaire for direct mounting into suspended ceilings, only 10 mm material thickness, approx. 95 % direct beam, wide beam, additional ceiling lighting and also a very even, almost floor-to-ceiling illumination of walls by secondary light, external Nimbus converter required, the converter can be integrated in the suspended ceiling.

2 W LED.next ≈ 10 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

MODUL Q 9

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-086	2700 K
004-178	3000 K
010-087	4000 K

Beschreibung/Ausführung:

Deckenleuchte für Direktmontage

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

Abmessungen:

86 x 86 x 10 mm

Material:

Diffusorfläche: Acrylglas
Aufhängung: Stahl

Gewicht:

ca. 115 g

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

2 W / 24 Volt DC / Energieeffizienzklasse A++

Anzahl LED:

9 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

155 lm

Abstrahlcharakteristik:

breit abstrahlend

Lichtverteilung:

95 % direktstrahlend

RA:

> 80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

MODUL Q 9

product no. colour temperature:

010-086	2700 K
004-178	3000 K
010-087	4000 K

description/design:

ceiling luminaire for direct mounting

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

dimensions:

86x 86 x 10 mm

materials:

diffuser surface: acrylic glass
mounting: steel

weight:

approx. 115 grams

light technology:

LED.next -technology integrated

required power supply:

2 W / 24 volts DC / energy efficiency class A++

number of LED:

9 pcs

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

155 lm

directional characteristics:

wide beam

light distribution:

95 % direct beam

CRI:

> 80

certificates:




cleaning and care:

Switch off luminaire before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only.



The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS



Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES





MODUL Q 9 LED.next

Deckenleuchte für Direktmontage in abgehängter Decke
ceiling luminaire for direct mounting in a suspended ceiling

nimbus^x

MONTAGE / MOUNTING


010-086 . 004-178 . 010-087




1

Anschluss mit 230 V ~
connection to 230 V AC

Anschluss mit 24 V DC
connection to 24 V DC




Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified electrician only !





2

3



ACHTUNG: Polarität beachten !
CAUTION: Ensure correct polarity !



4

5


010-086 . 004-178 . 010-087

24 V DC / Konstantspannung
24 V DC / constant voltage

Bestückung LED.next 2 W
lamp type LED.next 2 W



Schutzart IP 20
protection degree IP 20



MODUL Q 9 LED.next

DECKENLEUCHTE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

nimbus^x

010-086 . 004-178 . 010-087

DECKENMONTAGERING MODUL Q 9

CEILING MOUNTING RING MODUL Q 9

