

MODUL Q 9

DECKENLEUCHTE / CEILING LUMINAIRE

Extrem flache, nur 10 mm hohe LED-Deckenleuchte für Direktmontage. Lichtaustritt ca. 95 % direktstrahlend, breit abstrahlend. Zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wand-aufhellung durch Sekundärlicht. Externer Nimbus-Konverter erforderlich (siehe Seite 536). Dieser kann in die abgehängte Decke integriert werden.

Ultra-flat 10 mm thick LED ceiling luminaire for direct mounting. Approx. 95 % direct beam, wide beam. Additional ceiling lighting and very even, almost floor-to-ceiling illumination of walls from secondary light. External Nimbus converter required (see page 536). The converter can be integrated in a suspended ceiling.

MODUL Q 9	2700 K	3000 K	4000 K
Deckenleuchte für			
Direktmontage	010-086	004-178	010-087

MODUL Q 9	2700 K	3000 K	4000 K
Ceiling luminaire for direct			
mounting	010-086	004-178	010-087

ABMESSUNGEN	86 × 86 × 10 mm
GEWICHT	115 g
LICHTTECHNIK	LED-Technologie 24 V DC (ohne Konverter)
	2700 K 2,9 W A+ CRI > 90
	3000 K 2,7 W A+ CRI > 90
	4000 K 2,6 W A+ CRI > 90
LEUCHTENLICHTSTROM	~190 lm
LICHTVERTEILUNG	95 % direktstrahlend
SCHUTZART	IP20
BLENDBEWERTUNG	X = 4H; Y = 8H S = 1,0; H = +0,2/-0,2 Reflexionsgrade: 70/50/20 UGR quer: <22 UGR parallel: <22

DIMENSIONS	86 × 86 × 10 mm
WEIGHT	115 g
LIGHT TECHNOLOGY	LED technology 24 V DC (without converter)
	2700 K 2,9 W A+ CRI > 90
	3000 K 2,7 W A+ CRI > 90
	4000 K 2,6 W A+ CRI > 90
LUMINOUS FLUX	~190 lm
LIGHT DISTRIBUTION	95 % direct beam
DEGREE OF PROTECTION	IP20
GLARE CONTROL	X = 4H; Y = 8H S = 1,0; H = +0,2/-0,2 reflection factors: 70/50/20 UGR transversal: <22 UGR axial: <22

